

Codice	Definizioni	Descrizione
	Emittitore	
	Organizzazione	
	Unità organizzativa	
	Titolo	
	Nome	
	Cognome	
	Data di Nascita	
	Data di Nascita	
	Sesso	
	Indirizzo	
	Data Emissione	
	Data Scadenza	
	Comune di Nascita	
	Comune di Residenza (codice catastale)	
	Codice Fiscale	

Il campo *Issuer*(emittente) del certificato deve contenere almeno i seguenti attributi:

a) *organizationName*(OID: 2.5.4.10), che contiene la ragione sociale o denominazione dell'organizzazione che emette il certificato qualificato;

b) *countryName*(OID: 2.5.4.6), che contiene il *country code* ISO 3166 dello Stato in cui è registrata l'organizzazione indicata nell'*organizationName*.

3. Il campo *SubjectDN*(Dati identificativi del titolare) del certificato deve contenere i seguenti attributi:

a) *givenName* e *surname*(OID: 2.5.4.42 e 2.5.4.4), che contengono rispettivamente il nome e il cognome del titolare del certificato;

b) *countryName*(OID: 2.5.4.6), che, nel caso in cui l'*organizationName* contenga il valore "non presente", contiene il *country code* ISO 3166 dello Stato di residenza del titolare; nel caso in cui l'*organizationName* contenga un valore diverso da "non presente", contiene il *country code* ISO 3166 dello Stato che ha assegnato all'organizzazione il codice identificativo riportato nell'attributo *organizationName*;

c) *organizationName*(OID: 2.5.4.10), che contiene, se applicabile, la ragione sociale o la denominazione e il codice identificativo dell'organizzazione che ha richiesto o autorizzato il rilascio del certificato del titolare. Il codice identificativo è un codice rilasciato dalla competente autorità dello Stato indicato nell'attributo *countryName*. Se l'*organizationName* non è applicabile, assume il valore "non presente";

d) *serialNumber*(OID: 2.5.4.5) che contiene il codice fiscale del titolare rilasciato dall'autorità fiscale dello Stato di residenza del titolare o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di previdenza sociale o un codice identificativo generale. In mancanza di tale codice identificativo potrà essere utilizzato il numero del passaporto preceduto da "PASSPORT". Allo scopo di definire il contesto per la comprensione del codice in questione, il codice stesso è preceduto dal *country code* ISO 3166 e dal carattere ":"(in notazione esadecimale "0x3A").;

e) in alternativa agli attributi specificati alla lettera a), il certificato può contenere l'attributo *pseudonym*(OID: 2.5.4.65), che contiene una qualsiasi stringa univoca nell'ambito del certificatore, a discrezione del titolare. La stringa utilizzata non permette di risalire ai dati identificativi del titolare. Se l'attributo *pseudonym* è presente, l'attributo *countryName* assume il valore "IT", l'attributo *organizationName* assume il valore "non presente", l'attributo *serialNumber* il valore "pseudonimo" e gli attributi *title* e *localityName* non sono presenti;

f) *dnQualifier*(OID: 2.5.4.46), contiene il codice identificativo del titolare presso il certificatore. Detto codice, assegnato dal certificatore, è univoco nell'ambito del certificatore stesso.

4. Il campo *subjectDN*(Dati identificativi del titolare) del certificato può contenere altri attributi purché non in contrasto con quanto previsto dal documento ETSI TS 102 280. L'eventuale codifica degli attributi *title*, *localityName*, *commonName* e *organizationalUnitName* deve rispettare le seguenti regole:

- a) *title*(OID: 2.5.4.12), contiene una indicazione della qualifica specifica del titolare, quale l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, ovvero i poteri di rappresentanza nell'ambito dell'organizzazione specificata nell'attributo *organizationName*. Nel caso in cui l'attributo *organizationName* contenga un valore diverso da "non presente", l'inserimento delle informazioni nel *title* è richiesto dall'organizzazione ivi indicata ed il certificatore deve conservare tale richiesta per il periodo indicato nell'articolo 15, comma 7 delle regole tecniche; in caso contrario deve contenere informazioni derivanti da autocertificazione effettuata dal titolare ai sensi della normativa vigente;
- b) *localityName*(OID: 2.5.4.7), contiene, nel caso in cui l'attributo *organizationName* contenga un valore diverso da "non presente", informazioni pertinenti all'organizzazione specificata;
- c) *commonName*(OID: 2.5.4.3), in aggiunta a *surname* e *givenName*, contiene l'eventuale altro nome con il quale il titolare è comunemente conosciuto.
- d) *organizationalUnitName*(OID: 2.5.4.11), contiene ulteriori informazioni inerenti all'organizzazione.
- Tale attributo può comparire, al massimo, cinque volte.